



**Miljø**

Rådhusgade 3  
8300 Odder  
Tlf. 8780 33 33  
miljoe@odder.dk

**Anmeldelse af LAR-anlæg i Hundslund**

Den generelle tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand i Hundslund, jf. kortskitse skal anmeldes to uger forud for anlæggelse på ejendommen.

Anmeldelsen skal bestå af anlægsbeskrivelse samt målfast kortudsnit, med angivelse af placering samt afstand til skel, bygninger og beboelse. Jordens nedsivningsevne skal angives i cm/minut per m<sup>2</sup> i anmeldelsen.

Kommunen kvitterer for modtagelse af anmeldelse gerne per mail! Modtager du ikke svar indenfor en periode på fem arbejdsdage efter modtagelse af kvitteringsskrivelse kan anlægget etableres. Efter anlæggelse af LAR-anlæg sendes bekræftelse til kommunen, gerne per mail. Det skal udelukkende bekræftes, at anlægget er udført som anmeldt. Anmeldelse og etableringsbekræftelse sendes til miljoe@odder.dk, eller Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

**Gældende for ejendommen**

Anlægsadresse

Ejers navn og  
adresse - samme som anlæg

Ejers mailadresse

Ejers underskrift og  
dato

Kloakmester til frakob-  
ling af kloak

**Bilag vedlagt**

Regneark til dimensionering	<input type="checkbox"/>	Kortudsnit	<input type="checkbox"/>	Skal vedlægges
-----------------------------	--------------------------	------------	--------------------------	----------------

**Nedsivningstest**

Udført som anvist af  
Odder Spildevand

Nedsivningsevne  cm/min.

**LAR-anlægget**

Typeangivelse	Faskine <input type="checkbox"/>	Regnbed <input type="checkbox"/>	Grøft/wadi/plæne <input type="checkbox"/>	Belægning <input type="checkbox"/>
---------------	----------------------------------	----------------------------------	---	------------------------------------

Kort beskrivelse

**Afstande**

Ønskes dispensation  
fra afstandskrav Ja  Nej

Afstand i meter Bygning  Skel  Bygning m/kælder

*Dispensation fra afstandskrav til beboelser, kan udelukkende opnås til ejendommens egne.*

## Generelle vilkår

1. Anlægsarbejdet udføres i overensstemmelse med det anmeldte projekt.
2. Nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener, eller gener i øvrigt.
3. Der må kun anvendes materialer med CE- mærkning.
4. Afkobling fra spildevandskloak skal udføres af autoriseret kloakmester.
5. Der må udelukkende afledes tag- og overfladevand til nedsivningsanlægget.
6. Nedsivningsanlægget placeres mindst 5 m fra beboelsesbygninger og 2 m fra skel.
7. Ved projektets afslutning fremsendes en bekræftelse på det udførte til Odder Kommune.

## Skravering angiver området med anmeldelsesordning for LAR

